

INTER PARTS Sp. z o.o.

ul. Jarzębinowa 4
11-034 Stawiguda
NIP: 739-385-32-68

biuro@interparts.pl
tel. 89 524 92 00
fax 89 524 92 97

Sprzedaż hurtowa:
tel. 89 524 92 02 -09

www.ipterminal.pl
www.ipnarzedzia.pl
www.interparts.pl



SIEĆ NASZYCH ODDZIAŁÓW

Inter Parts BIAŁYSTOK
tel. (85) 740 20 60-61

Inter Parts BIAŁYSTOK II
tel. (85) 667 11 33

Inter Parts BRZOZA
tel. (52) 364 10 70

Inter Parts CIECHANÓW
tel. (23) 672 04 24

Inter Parts DZIERŻONIÓW
tel. (74) 642 12 28

Inter Parts ELBLĄG
tel. (55) 642 80 01-02

Inter Parts IŁAWA
tel. (89) 640 22 06

Inter Parts JAWORZNO
tel. (32) 212 87 94, (32) 448 43 68

Inter Parts KIELCE
tel. (41) 241 30 70, (41) 241 30 72

Inter Parts LEGNICA
tel. (76) 744 13 10-12

Inter Parts MALBORK
tel. (55) 621 13 87

Inter Parts MRĄGOWO
tel. (89) 741 34 10-11

Inter Parts OLSZTYN
tel. (89) 538 09 90

Inter Parts OŁAWA
tel. (71) 726 37 86-89

Inter Parts OPOLE
tel. (77) 544 55 33-34

Inter Parts OSTROŁĘKA
tel. (29) 760 01 21, (29) 760 02 71

Inter Parts PIŁA
tel. (67) 344 10 05

Inter Parts PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
tel. (44) 788 22 00

Inter Parts PRZECŁAW
tel. kom. 532 747 700-02

Inter Parts STAWIGUDA CENTRALA
tel. (89) 524 92 12-13

Inter Parts TCZEW
tel. (58) 530 08 04 (06-07)

Inter Parts TORUŃ
tel. (56) 652 04 03

Inter Parts TORUŃ II
tel. (56) 659 62 44

Inter Parts WĘGORZEWO
tel. (87) 734 15 56-58

Inter Parts ŻORY
tel. (32) 434 02 34



voltaro[®]





Akumulatory **VOLTARO** to niezawodne produkty do pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, na których zawsze możesz polegać. Charakteryzują się wysoką jakością materiałów oraz wydajnością dającą gwarancję pewnego startu, nawet w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych.



W ofercie VOLTARO dostępne są również akumulatory z technologią **EFB** (ang. Enhanced Flooded Battery), które oferują doskonałe parametry użytkowe i wysoką niezawodność. Jest to idealne rozwiązanie głównie dla samochodów z systemem START STOP lub innymi technologiami redukującymi zużycie paliwa.

Zastosowanie technologii EFB:

- Poprawia zdolność przyjmowania ładunku w akumulatorze
- Zapewnia wysoką żywotność w pracy cyklicznej nawet przy częstych przerwach w pracy
- Ponad dwukrotnie lepsze parametry użytkowe akumulatora
- Zapewnia bardzo wysoką odporność na drgania oraz korozję



KOD VOLTARO	Pojemność [Ah]	Waga [kg]	Prąd rozruchu [a]	Układ biegunów	Mocowanie	Długość	Szerokość	Wysokość	Rodzaj biegunów
VT35AH/300A/P+	35	9,31	300	0	B00	187	127	227	3
VT35AH/300A/L+	35	9,31	300	1	B00	187	127	227	3
VT35AH/330A/P+	35	10,1	330	0	B13	207	175	175	1
VT40AH/340A/P+	40	9,8	340	0	B13	175	175	190	1
VT41AH/360A/P+	41	10,8	360	0	B13	207	175	175	1
VT44AH/440A/P+	44	11,1	440	0	B13	207	175	175	1
VT45AH/300A/L+	45	10,8	300	1	B01	219	135	225	1
VT45AH/300A/P+	45	10,8	300	0	B01	219	135	225	1
VT45AH/330A/L+	45	11,4	330	1	B00	238	129	227	3
VT45AH/330A/P+	45	11,4	330	0	B00	238	129	227	3
VT45AH/400A/L+	45	11,6	400	1	B13	207	175	190	1
VT45AH/400A/P+	45	11,6	400	0	B13	207	175	190	1
VT50AH/440A/P+	50	12,6	440	0	B13	242	175	175	1
VT52AH/470A/P+	52	12,1	470	0	B13	207	175	190	1
VT53AH/470A/P+	53	12,9	470	0	B13	242	175	175	1
VT56AH/480A/P+	56	13,4	480	0	B13	242	175	190	1
VT56AH/480A/L+	56	13,4	480	0	B13	242	175	190	1
VT60AH/510A/L+	60	14,1	510	1	B00	232	173	225	1
VT60AH/510A/P+	60	14,1	510	0	B13	232	173	225	1
VT60AH/540A/P+	60	14,3	540	0	B13	242	175	190	1
VT60AH/540A/L+	60	14,3	540	1	B13	242	175	190	1
VT68AH/550A/L+	68	15,6	550	1	B01	261	175	220	1
VT68AH/550A/P+	68	15,6	550	0	B01	261	175	220	1
VT68AH/570A/P+	68	15,3	570	0	B13	278	175	175	1
VT70AH/640A/L+	70	16,4	640	1	B13	278	175	190	1
VT70AH/640A/P+	70	16,4	640	0	B13	278	175	190	1
VT70AH/640A/1P+	70	15,7	640	0	B13	278	175	175	1
VT72AH/680A/P+	72	15,9	680	0	B13	278	175	175	1
VT74AH/680A/P+	74	17,0	680	0	B13	278	175	190	1
VT80AH/740A/P+	80	17,8	740	0	B13	315	175	175	1
VT83AH/720A/P+	83	19,2	720	0	B13	353	175	175	1
VT90AH/720A/P+	90	20,34	720	0	B13	353	175	190	1
VT91AH/740A/L+	91	19,50	740	1	B01	306	173	225	1
VT91AH/740A/P+	91	19,50	740	0	B01	306	173	225	1
VT91AH/740A/P+	91	19,5	740	0	B01	306	173	225	1
VT95AH/800A/P+	95	21,1	800	0	B13	353	175	190	1
VT100AH/600A/P+	100	27,5	600	0	B00	413	175	220	1
VT100AH/720A/P+	100	22,6	720	0	B03	313	175	205	1
VT110AH/680A/P+	110	28,2	680	0	B00	347	173	234	1
VT110AH/760A/P+	110	31,0	760	3	B03	514	175	210	1
VT140AH/760A	140	34,8	760	3	B00	513	189	223	1
VT180AH/1000A	180	43,9	1000	3	B00	513	223	223	1
VT225AH/1150A	225	56,8	1150	3	B00	518	276	242	1

Akumulatory z technologią EFB

KOD VOLTARO	Pojemność [Ah]	Waga [kg]	Prąd rozruchu [a]	Układ biegunów	Mocowanie	Długość	Szerokość	Wysokość	Rodzaj biegunów
VT60AH/560A/P+	60	16,58	560	0	B13	242	175	190	1
VT65AH/650A/P+	65	18,63	650	0	B13	278	175	175	1
VT70AH/650A/P+	70	19,14	650	0	B13	278	175	190	1
VT75AH/730A/P+	75	21,19	730	0	B13	315	175	175	1
VT80AH/730A/P+	80	21,78	730	0	B13	315	175	190	1

Układ biegunów
0 - dodatni po prawej stronie
1- dodatni po lewej stronie

Mocowanie
B00- brak stopki mocującej
B01 - brak stopki mocującej
B13 - stopka mocująca

Rodzaj biegunów
1 - biegun standardowy
3 - biegun cienki - pojazdy japońskie

