

INTER PARTS®
DYSTRYBUCJA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

INTER PARTS Sp. z o.o.

ul. Jarzębinowa 4, 11-034 Stawiguda
NIP: 739-385-32-68

biuro@interparts.pl
tel. 89 524 92 00
fax 89 524 92 97

Sprzedaż hurtowa:
tel. 89 524 92 05
tel. 89 524 92 06

tel. kom. 696 025 914
tel. kom. 664 729 106
tel. kom. 662 270 761

www.ipterminal.pl
www.ipnarzedzia.pl
www.interparts.pl

voltaro®



INTER PARTS®
DYSTRYBUCJA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

OFICJALNY
DYSTRYBUTOR

Akumulatory **VOLTARO** to niezawodne produkty do pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, na których zawsze możesz polegać. Charakteryzują się wysoką jakością materiałów oraz wydajnością dającą gwarancję pewnego startu, nawet w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

INNE DOSTĘPNE TECHNOLOGIE AKUMULATORÓW VOLTARO

EFB (ang. Enhanced Flooded Battery), które oferują doskonałe parametry użytkowe i wysoką niezawodność. Jest to idealne rozwiązanie głównie dla samochodów z systemem START STOP lub innymi technologiami redukującymi zużycie paliwa.

Zastosowanie technologii EFB:

- Poprawia zdolność przyjmowania ładunku w akumulatorze
- Zapewnia wysoką żywotność w pracy cyklicznej nawet przy częstych przerwach w pracy
- Ponad dwukrotnie lepsze parametry użytkowe akumulatora
- Zapewnia bardzo wysoką odporność na drgania oraz korozję

Technologia AGM (Absorbent Glass Mat) w akumulatorach polega na zastosowaniu specjalnych mat z włókna szklanego, które wchłaniają i zatrzymują elektrolit. Dzięki temu akumulator jest **bezobsługowy, szczelny i odporny na wibracje.** Akumulatory AGM charakteryzują się również dużą mocą rozruchową, lepszą odpornością na częste ładowanie i rozładowywanie oraz możliwością pracy w różnych pozycjach.
Stosuje się je m.in. w samochodach wyposażonych w system **Start-Stop,** a także w instalacjach awaryjnych i systemach zasilania.

KOD VOLTARO	Pojemność [Ah]	Prąd rozruchu [a]	Długość	Szerokość	Wysokość
VT35AH/300A/P+	35	300	187	127	227
VT35AH/300A/L+	35	300	187	127	227
VT35AH/330A/P+	35	330	207	175	175
VT40AH/340A/P+	40	340	175	175	190
VT41AH/360A/P+	41	360	207	175	175
VT44AH/440A/P+	44	440	207	175	175
VT45AH/300A/L+	45	300	219	135	225
VT45AH/300A/P+	45	300	219	135	225
VT45AH/330A/L+	45	330	238	129	227
VT45AH/330A/P+	45	330	238	129	227
VT45AH/400A/L+	45	400	207	175	190
VT45AH/400A/P+	45	400	207	175	190
VT50AH/440A/P+	50	440	242	175	175
VT52AH/470A/P+	52	470	207	175	190
VT53AH/470A/P+	53	470	242	175	175
VT56AH/480A/P+	56	480	242	175	190
VT56AH/480A/L+	56	480	242	175	190
VT60AH/510A/L+	60	510	232	173	225
VT60AH/510A/P+	60	510	232	173	225
VT60AH/540A/P+	60	540	242	175	190
VT60AH/540A/L+	60	540	242	175	190
VT68AH/550A/L+	68	550	261	175	220

KOD VOLTARO	Pojemność [Ah]	Prąd rozruchu [a]	Długość	Szerokość	Wysokość
VT68AH/550A/P+	68	550	261	175	220
VT68AH/570A/P+	68	570	278	175	175
VT70AH/640A/L+	70	640	278	175	190
VT70AH/640A/P+	70	640	278	175	190
VT70AH/640A/1P+	70	640	278	175	175
VT72AH/680A/P+	72	680	278	175	175
VT74AH/680A/P+	74	680	278	175	190
VT80AH/740A/P+	80	740	315	175	175
VT83AH/720A/P+	83	720	353	175	175
VT90AH/720A/P+	90	720	353	175	190
VT91AH/740A/L+	91	740	306	173	225
VT91AH/740A/P+	91	740	306	173	225
VT91AH/740A/P+	91	740	306	173	225
VT95AH/800A/P+	95	800	353	175	190
VT100AH/600A/P+	100	600	413	175	220
VT100AH/720A/P+	100	720	313	175	205
VT110AH/680A/P+	110	680	347	173	234
VT110AH/760A/P+	110	760	514	175	210
VT140AH/760A	140	760	513	189	223
VT180AH/1000A	180	1000	513	223	223
VT225AH/1150A	225	1150	518	276	242

Akumulatory z technologią EFB

KOD VOLTARO	Pojemność [Ah]	Prąd rozruchu [a]	Długość	Szerokość	Wysokość
VT60AH/560A/P+	60	640	242	175	190
VT65AH/650A/P+	65	760	278	175	175
VT70AH/650A/P+	70	650	278	175	190
VT75AH/730A/P+	75	730	315	175	175
VT80AH/730A/P+	80	800	315	175	190

Akumulatory z technologią AGM

KOD VOLTARO	Pojemność [Ah]	Prąd rozruchu [a]	Długość	Szerokość	Wysokość
VT105AH/910A/P+	105AH	910A	393	175	190
VT60AH/660A/P+	60AH	660A	242	175	190
VT70AH/720A/P+	70AH	720A	278	175	190
VT80AH/760A/P+	80AH	760A	315	175	190
VT95AH/810A/P+	95AH	810A	353	175	190

Układ biegunów
0 - dodatni po prawej stronie
1- dodatni po lewej stronie

Mocowanie
B00- brak stopki mocującej
B01 - brak stopki mocującej
B13 - stopka mocująca

Rodzaj biegunów
1 - biegun standardowy
3 - biegun cienki - pojazdy japońskie

